

BATTERIELADEGERÄTE UND ZUBEHÖR








LEICHTES LADEN

SCHRITT FÜR SCHRITT

CTEK-Ladegeräte maximieren durch eine Reihe von 4 bis 8 Schritten in einem einzigartigen Ladeprozess die Lebensdauer Ihrer Batterie. Die Ladegeräte überwachen kontinuierlich den Zustand Ihrer Batterie. Sobald erforderlich, führen sie entsprechende Aktionen aus: Entsulfatierung, Wiederbelebung, Ladung, Konditionierung und Erhaltung. CTEK-Ladegeräte regeln die Ladespannung um empfindliche und teure Elektronik zu schützen.

Gewisse CTEK-Ladegeräte rekonditioniert und helfen dabei, tief entladene Batterien wieder zu beleben. Andere haben sogar einen Backup-Stromversorgungsmodus, damit Sie die Batterie Ihres Fahrzeugs wechseln können, ohne Programmeinstellungen zu verlieren. Sobald das Ladegerät angeschlossen ist, brauchen Sie sich nicht mehr darum zu kümmern, wie lange die Batterie geladen werden muss oder ob sie sulfatiert ist. Unsere Ladegeräte kümmern sich vollautomatisch darum.

Wir nennen dies "Connect and Forget".



O SCHRITT1 ENTSULFATIERUNG

Eine pulsierende Spannung entfernt Sulfate von den Bleiplatten und stellt die Batteriekapazität wieder her.

(2) SCHRITT 2 SOFT START (SANFTSTART)

Prüft, ob die Batterie eine Ladung annehmen kann. Bei korrektem Batteriezustand beginnt jetzt das Laden.

3 SCHRITT3 BULK

Lädt mit maximaler Stromstärke bis auf etwa 80 % der Batteriekapazität.

SCHRITT 4 ABSORPTION, Ready for use (einsatzbereit)

Lädt mit abnehmender Stromstärke, bis die Batterie 100 % ihrer Kapazität erreicht hat.

5 SCHRITT 5 ANALYZE (ANALYSE)

Prüft, ob die Batterie eine Ladung halten kann. Batterien, die ihre Ladung nicht halten können, müssen ggf. ersetzt werden.

SCHRITT 6 RECOND (REKONDITIONIERUNG)

Instandsetzungsfunktion für tief entladene Batterien.

SCHRITT7 FLOAT (Erhaltung),


Fully charged (vollständig geladen)

Die Batteriespannung wird auf ihrem Maximalwert

Die Batteriespannung wird auf ihrem Maximalwert gehalten, indem sie mit konstanter Spannung geladen wird.

SCHRITT 8 PULSE (IMPULS), Maintenance charging (Erhaltungsladung)

Die Batteriekapazität wird bei 95-100 % gehalten. Das Ladegerät überwacht die Batteriespannung und gibt, sobald erforderlich, einen Ladeimpuls, um die Batterie vollständig geladen zu halten.





ARTIKELNR. 40-107

Das CT5 START/STOP ist speziell dafür ausgelegt, moderne Fahrzeuge mit START/STOP-System sicher und einfach aufzuladen und mit Erhaltungsladung zu versorgen. Es müssen keine Tasten gedrückt oder Einstellungen vorgenommen werden. Dieses einfach zu bedienende intelligente Ladegerät ist die perfekte Lösung, um den Ladezustand Ihrer AGM- oder EFB-Batterie perfekt zu erhalten, die Fahrzeugleistung zu maximieren, die Batterielebensdauer zu verlängern und die CO₂-Emissionen zu reduzieren.

EIGENSCHAFTEN

- VOLLSTÄNDIG OPTIMIERT FÜR START/STOP-BATTERIEN, Z.B. AGM-UND EFB BATTERIEN.
- EINFACH ZU BEDIENEN MIT LEICHT VERSTÄNDLICHEM DISPLAY.
- VOLLAUTOMATISCHES LADEN.
- FUNKENFREI UND VERPOLUNGSSICHER.



TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,55 V
Ladestrom	3,8 A
Ladegerät-Typ	Mehrstufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-AGM- und EFB-Bleibatterien
Batteriekapazität	14-110 Ah, Erhaltungsladung bis zu 130 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre



CT5 TIME TO GO

ARTIKELNR. 40-161

Das TIME TO GO liefert Antworten auf die Fragen "Wann kann ich mein Fahrzeug starten, nachdem die Batterie entladen war?" und "Wie lange dauert es, bis meine Batterie geladen ist?" CTEK kann nun allen Autobesitzern genau das bieten, was sie wollen – die Möglichkeit, ihren Tag zu planen.

EIGENSCHAFTEN

- ALLE ARTEN VON 12-V-BLEIBATTERIEN (WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL).
- ZEIGT PRÄZISE DIE RESTLADEDAUER IN STUNDEN AN.
- ANZEIGE FÜR DEN ERSTEN STARTVERSUCH NACH TOTALENTLADUNG.
- VOLLAUTOMATISCHES LADEN MIT BIS ZU 5 A.
- PRÜFT UND STELLT DIE BATTERIEKAPAZITÄT WIEDER HER.
- FUNKENFREI UND VERPOLUNGSSICHER.



TECHNISCHE DATEN

Spannung	NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V, RECOND 15,8 V
Ladestrom	Max. 5 A
Ladegerät-Typ	Mehrstufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Alle Arten von 12-V-Bleibatterien (WET (nass), MF (wartungsfrei), Ca/Ca und GEL)
Batteriekapazität	20-160 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre





ARTIKELNR. 40-310

Mit dem einfach zu handhabenden Batterieladegerät CT5 POWERSPORT sind Sie immer aktionsbereit. Die speziellen Programme für Batterien des Typs Blei-Säure und Lithium-lonen (LiFePO₄) holen aus den Batterien für den Motorsport Bestleistung heraus – egal ob zu Lande, zu Wasser, bei Schnee oder auf Eis.

EIGENSCHAFTEN


- LÄDT BLEI-SÄURE-BATTERIEN UND LITHIUMBATTERIEN.
- 2,3 A LADESTROM GENAU RICHTIG ZUM LADEN VON BATTERIEN FÜR DEN MOTORSPORT.
- ERHALTUNGSLADUNG FÜR NUR SAISONAL GENUTZTE UND LANGE EINGELAGERTE MOTORSPORTFAHRZEUGE.
- FUNKENGESCHÜTZT UND VERPOLUNGSSICHER.



TECHNISCHE DATEN

Spannung	NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V, RECOND 15,8 V
Ladestrom	Max. 2,3 A
Ladegerät-Typ	Mehrstufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Alle Arten von Blei-Säure-Batterien (12 V) (WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL)
	Lithium-Batterien, 12 V (4 Zellen) (LiFePO4, Li-Fe, Li-Iron, LFP)
Batteriekapazität	5-25 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre





BATTERY SENSE

INTELLIGENTE BATTERIEÜBERWACHUNG

Schützt vor Ausfällen. Behalten Sie den Batteriestatus einfach im Auge – mit unserem intelligenten Batteriewächter über Bluetooth. Die Installation ist ganz einfach, und die Daten werden in der kostenlosen App für iPhone und Android angezeigt.





Kompatibel zu:

Android OS 4.4 (oder höher) und Bluetooth-4.0-Hardware. iOS 7 (oder höher) und Bluetooth-4.0-Hardware (iPhone 4S oder neuer)

CTX BATTERY SENSE


ARTIKELNR. 40-149

Überwachen Sie den Ladezustand Ihrer Batterie! Schließen Sie einfach den Battery-Sense-Sensor an, und laden Sie die kostenlose App herunter.

EIGENSCHAFTEN

- GEEIGNET FÜR ALLE BLEI-SÄURE-BATTERIEN ZWISCHEN 5 AH UND 200AH.
- ÜBERWACHT KONTINUIERLICH DIE BATTERIE, UM DEN AKTUELLEN LADEZUSTAND DER BATTERIE ANZUZEIGEN.
- AUTOMATISCHE SYNCHRONISATION AUFS MOBILTELEFON PER BLUETOOTH.

- LEICHT VERSTÄNDLICHER BERICHT ZUM STATUS DER BATTERIE IHRES FAHRZEUGES.
- STATUSDATEN WERDEN BIS ZU DREI MONATE LANG GESPEICHERT.
- BENACHRICHTIGUNG, FALLS DAS NIVEAU DER BATTERIE UNTER EINEN KRITISCHEN WERT FÄLLT ODER ES SEIT SIEBEN TAGEN KEINE MESSDATEN MEHR GIBT.
- 2 JAHRE.







TECHNISCHE DATEN

Nenngleichspannung	7,0-16 VDC
Min. Batteriespannung	7,0 VDC
Max. Stromaufnahme	Weniger als 1 mA @ 12,5 V
Umgebungstemperatur	-30°C bis +85°C
Batterietypen	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	5-200 Ah
Isolierung	IP67
Garantie	2 Jahre

Das XC O.8 ist das Ladegerät, das Ihrem Oldtimer neues Leben einhaucht. Es ist ein kleines, vollwertiges 6-V-Batterieladegerät, das alle Batterien von kleinen 1-Ah-Batterien bis hin zu größeren Traktorbatterien lädt.

- Die vollautomatische Ladung und die 4-stufige Erhaltung maximieren die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
- Kompaktes, robustes Design bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.
- Die patentierte Erhaltungsladung liefert eine einzigartige Kombination aus maximaler Batterielebensdauer und Leistung.
- Die patentierte Entsulfatierungstechnik verlängert die Batterielebensdauer.
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	7,2 V
Ladestrom	0,8 A
Ladegerät-Typ	4-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	6-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	1,2-100 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre







XS 0.8 🚜 🖦 🗯

ARTIKELNR. 56-707

Das XS O.8 ist mit modernster Technologie ausgerüstet und eignet sich perfekt für das Laden kleinerer 12 V-Batterien, wie sie z. B. in Motorrädern, Jetskis, Quads und Rasenmähern zu finden sind. Außerdem eignet es sich für die Wartungsladung von Batterien "normaler" Größe, wie z. B. Autobatterien. Das einzigartige Display ermöglicht dem Benutzer, den gesamten Ladungsprozess zu verfolgen. Das XS O.8 wurde zum Schutz der Fahrzeugelektronik gebaut. Es ist funkengeschützt, verpolungs- und kurzschlusssicher.

- Lädt Batterien bis zu 32 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 100 Ah.
- Der vollautomatische, 6-stufige Ladezyklus umfasst patentierte Entsulfatierungs- und Impuls-Erhaltungsprogramme.
- Kompaktes, robustes Design bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.

TECHNISCHE DATEN

	1
Spannung	14,4 V
Ladestrom	Max. 0,8 A
Ladegerät-Typ	6-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	1,2-32 Ah, Erhaltungsladung bis zu 100 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre









Das MXS 3.8 ist ein mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät mit patentierter Float/Pulse-Erhaltungsladung. Das MXS 3.8 löst eine Reihe von Batterieproblemen und ist ein ideales Ladegerät für den täglichen Gebrauch. Das MXS 3.8 prüft vor dem Laden den Batteriezustand, um festzustellen, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann. Das MXS 3.8 setzt während des Ladevorgangs eine patentierte, automatische Entsulfatierungsphase ein. Ein spezieller "Schneeflocke"-Modus garantiert ein optimales Laden an kalten Wintertagen. Die patentierte Float/Pulse-Erhaltungsladung macht das MXS 3.8 ideal für die Langzeiterhaltung. Der gesamte Ladevorgang kann auf dem klaren LED-Display einfach nachverfolgt werden.

- Lädt Batterien bis zu 85 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 130 Ah.
- Einzigartige 7-Schritt-Ladung.
- Modus für kaltes Wetter.
- · Anschließen und vergessen.
- · Verlängert die Batterielebensdauer.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7 V
Ladestrom	Max. 3,8 A
Ladegerät-Typ	7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Alle 12 V Blei-Säure-Typen
Batteriekapazität	1,2-85 Ah, Erhaltungsladung bis zu 130 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre







MXS 5.0



ARTIKELNR. 56-305

Das MXS 5.0 ist ein mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät mit eingebautem, automatischem Temperatursensor. Das MXS 5.0 löst eine große Anzahl von Batterieproblemen für den anspruchsvollen Anwender. Das MXS 5.0 testet, ob die Batterie die Ladung erhalten kann. Das MXS 5.0 bietet eine patentierte, automatische Entsulfatierungsphase an, sowie ein spezifisches Programm für Rekonditionierung, Wiederbelebung und Wiederherstellung von tief entladenen Batterien mit Säureschichtbildung. Der AGM-Modus ist ideal für die Maximierung der Leistung und der Lebensdauer der meisten Start/Stop-Batterien.

- Lädt Batterien bis zu 110 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 160 Ah.
- Einzigartige 8-Schritt-Ladung.
- Temperatursensor.
- AGM-Programm.
- 8 Ladeprogramme/Programmalternativen.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8 V
Ladestrom	Max. 5 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus.
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	1,2-110 Ah, Erhaltungsladung bis zu 160 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre









Das MXS 5.0 POLAR wurde speziell für ein exzellentes Allround-Laden bei kaltem Wetter entwickelt. MXS 5.0 POLAR hat speziell angepasste Kabel, die eine strenge Kälte bis zu -30°C ertragen können. Das MXS 5.0 POLAR ist ein hoch entwickeltes, mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät, das eine unerreichte Leistung bei Blei-Säure-Batterien liefert. Die "Schneeflocke"-Option garantiert auch bei großer Kälte eine ideale Ladeleistung. Die patentierte Float/Pulse-Erhaltungsladung macht das MXS 5.0 POLAR ideal für die Langzeiterhaltung.

- Die vollautomatische Ladung und die 8-stufige Erhaltung maximieren die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
- Kompaktes, robustes Design bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.
- Die patentierte Erhaltungsladung liefert eine einzigartige Kombination aus maximaler Batterielebensdauer und Leistung.
- Die patentierte Entsulfatierungstechnik verlängert die Batterielebensdauer.
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/15,0/15,8 V
Ladestrom	Max. 5 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus.
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	1,2-110 Ah, Erhaltungsladung bis zu 160 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre







MXS 5.0 TEST&CHARGE 🛸 🚗 🗫 📭



ARTIKELNR. 56-308

Das MXS 5.0 TEST&CHARGE ist eine Kombination aus einem hoch entwickelten, mikroprozessorgesteuerten Batterieladegerät und einem Batterie- und Lichtmaschinenprüfgerät; es bietet die bestmögliche Prüfung, Ladung und Erhaltungsladung.

PRÜFEN - Drei leicht zu verwendende Programme zur Prüfung der Batteriespannung, der Startleistung und der Lichtmaschinenleistung geben ein vollständiges Bild des Batteriezustandes und der Systemgesundheit des Fahrzeugladesystems ab.

LADEN - MXS 5.0 TEST&CHARGE bietet exzellente Ladeleistung. Das Ladegerät löst eine Reihe von Batterieproblemen, verfügt über ein patentiertes automatisches Entsulfatierungsprogramm sowie über eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, mit der Batterien, in denen sich Säureschichten gebildet haben, und tief entladene Batterien wiederbelebt und wiederherstellt werden können. Die patentierte Float/Pulse-Erhaltungsladung macht das Ladegerät ideal für die Langzeiterhaltung.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8 V
Ladestrom	5 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus 3 Spannungsprüfprogramme
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	1,2-110 Ah, Erhaltungsladung bis zu 160 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre







Das MXS 7.0 ist das perfekte 12 V-Universalladegerät. Es eignet sich ideal für das Laden größerer Batterien für Wohnwagen, Wohnmobile, Boote und Fahrzeuge. Das MXS 7.0 bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion und eine einzigartige Erhaltungsladungsfunktion. Das Ladegerät hat einen Modus für optimiertes Laden während kalter Wintertage und für das Laden von AGM-Batterien. Außerdem hat das MXS 7.0 eine Stromversorgungsfunktion, die ein Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne den Verlust wichtiger Konfigurationen erlaubt.

- Lädt Batterien von 14 bis 150 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 225 Ah.
- Versorgungsprogramm kann als 12 V-Stromquelle verwendet werden, um elektrische Einstellungen zu schützen.
- Kaltwetterprogramm für das Laden bei tiefen Temperaturen und für AGM-Batterien.
- Recond-Programm Spezialprogramm zum Wiederbeleben tief entladener Batterien.
- · Spritzwasser- und staubgeschützt nach IP65.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 7 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	14-150 Ah, Erhaltungsladung bis zu 225 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre









ARTIKEI NR 56-708

Das MXS 10 ist mit der neuesten Technologie ausgerüstet. Es eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten und Fahrzeugen. Das MXS 10 bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, eine einzigartige Erhaltungsladungsfunktion und einen Temperatursensor für optimiertes Laden. Der spezielle AGM-Modus ist für die AGM-Batteriechemie, und wo Start/Stop-Batterien geladen oder erhalten werden müssen, ideal. Außerdem hat das Ladegerät eine Stromversorgungsfunktion, die ein Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne den Verlust wichtiger Konfigurationen ermöchlicht.

- Lädt Batterien von 20 Ah bis zu 200 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 300 Ah.
- Recond-Programm Spezialprogramm zum Wiederbeleben tief entladener Batterien.
- Versorgungsprogramm kann als 12 V-Stromquelle verwendet werden, um elektrische Einstellungen zu schützen.
- Spezieller AGM-Modus ideal für Start/Stop-Batterien.
- Abnehmbarer Temperatursensor.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 10 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	20-200 Ah, Erhaltungsladung bis zu 300 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre











LITHIUM XS ist ein hochentwickeltes, mikroprozessorgesteuertes Ladegerät, das speziell für die Ladung und Erhaltung der Zellen von Lithium-Ionen-Phosphatbatterien (LiFePO₄) entwickelt wurde, um deren Leistung und Lebensdauer zu maximieren. Mit bis zu 5 A Ladestrom ist das LITHIUM XS extrem flexibel und lädt LiFePO₄ -Batterien von 5 Ah bis 60 Ah. Der Betrieb ist einfach und startet sofort mit dem Anschluss. Die Batterie muss nicht vom Fahrzeug abgeklemmt werden. Das LITHIUM XS setzt zu Ladebeginn alle vorhandenen Niederspannungs-Schutzschaltungen (Batteriemanagementsysteme) zurück. Der Ladevorgang kann jederzeit durch Drücken der "Reset"-Taste manuell neu gestartet werden.

- · Sicher und bedienerfreundlich.
- Konzipiert für LiFePO₄-Batterien.
- Automatische Unterspannungs-Rückstellung.
- Prüft den Batteriezustand bei jeder Stufe.
- Stellt maximale Batteriekapazität sicher.


TECHNISCHE DATEN

Spannung	13,8/14,4 V
Ladestrom	Max. 5 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Lithium-Ionen-Phosphat (LiFePO4)
Batteriekapazität	5-60 Ah, Erhaltungsladung bis zu 120 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre









1 SCHRITT1 ACCEPT

Prüft, ob die Batterie Ladung aufnehmen kann. Dieser Schritt verhindert das Laden einer defekten Batterie.

2 SCHRITT 2 BULK

Laden mit Maximalstrom bis zum Erreichen von ca. 90 % der Batteriekapazität.

3 SCHRITT 3 ABSORPTION

Laden mit schwächer werdendem Strom bis zum Erreichen von bis zu 95 % der Batteriekapazität.

4 SCHRITT 4 ANALYZE

Test der Ladungserhaltung der Batterie. Batterien, die Ladungen nicht halten können, müssen ggf. ersetzt werden.

5 SCHRITT 5 COMPLETION

Abschließende Ladung bei reduziertem Strom bis Erreichen von etwa 98% der Batteriekapazität.

6 SCHRITT 6 MAXIMIZATION (MAXIMIERUNG)


Abschließende Ladung bei maximaler Spannung bis Erreichen von 100 % der Batteriekapazität.

SCHRITT7 FLOAT

Hält die Batteriespannung auf ihrem Maximalwert, indem sie mit konstanter Spannung geladen wird.

8 SCHRITT 8 PULSE

Die Batteriekapazität wird bei 95-100% gehalten. Das Ladegerät überwacht die Batteriespannung und gibt, sobald erforderlich, einen Ladeimpuls, um die Batterie vollständig geladen zu halten.



Das Batteriemanagementsystem MXS 10CIC überwacht und wartet Fahrzeugbatterien im Ausstellungsraum. Es besteht aus zwei ebenso effektiven wie einfach einzusetzenden Elementen:

- Mit dem Comfort Indicator, der unkomplizierten Komfortanzeige mit Ampelfunktion, lässt sich der Zustand der Batterie einfach überwachen und der Ladebedarf prüfen.
- Das CTEK-Ladegerät A CTEK MXS 10 liefert einen sicheren Ladestrom von 10 A und die Batterie muss zum Laden nicht aus dem Fahrzeug ausgebaut werden.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 10 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	20-200 Ah, Erhaltungsladung bis zu 300 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre









Das CTEK MXS 10EC ist ein vollautomatisches 12 V, 10 A, 8-stufiges intelligentes Ladegerät mit Batteriepufferungsfunktion. Konzipiert für die Benutzung in Werkstätten, umfasst der MXS 10EC eine große Anzahl von Funktionen einschließlich eine automatische Diagnosefunktion, die prüft, ob die Batterie in der Lage ist eine Ladung anzunehmen und zu speichern, sowie eine Versorgungsfunktion, die es erlaubt, das Gerät als Stromversorger der Fahrzeugelektronik während kritischer Batteriewechsel einzusetzen. Temperaturkompensation für bessere Effizienz. Das vielseitige Modell MXS 10EC hat 4 Meter verlängerte Kabel und einen Stoßfänger aus schützendem Silikon-Gummi.

- Konzipiert für die Benutzung in Werkstätten
- Vielseitige Batteriediagnose, Laden, Rekonditionierung und Hilfsfunktionen
- Ausgestattet mit 4 Meter langen Kabeln für komfortablere Benutzung
- Einfach zu transportieren, ausgestattet mit einem rutschfesten und schützenden Stoßfänger

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 10 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	20-200 Ah, Erhaltungsladung bis zu 300 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre







16 Ladegeräte für Profis

PRO25S



Das PRO25S von CTEK ist ein innovatives, vielseitiges und hocheffizientes Lade- und Stromversorgungsgerät mit 25 A. Es erfüllt die professionellen Ansprüche der Autobranche. Das PRO25S zeichnet sich durch seine starke Leistung und hochentwickelte Technologie aus. Es ist sicher und portabel sowie flexibel für alle 12-V-Fahrzeugbatterien einschließlich Lithium-Batterien (LiFePO₄) einsatzbar. Kurz gesagt – die perfekte Lösung für das professionelle Laden von Batterien in der Werkstatt und im Salon.

- Lädt und erhält Batterien zwischen 40 Ah und 500 Ah (Lithium-Batterien zwischen 30 und 450 Ah).
- · Rekonditionierungsprogramm.
- Stromversorgung für 12-V-Geräte.
- Automatischer Temperaturausgleich für höhere Ladeeffizienz.
- Gemäß IP44 für den Einsatz im Außenbereich geeignet.





TECHNISCHE DATEN

Spannung	BLEI-SÄURE: 14,4/15,8/13,6 V LITHIUM: 13,8/14,4/13,3 V
Ladestrom	Max. 25 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Blei-Säure-Batterien (12 V) Lithium-Batterien (LiFePO4) 12 V
Batteriekapazität	BLEI-SÄURE: 40-500 Ah, LITHIUM: 30-450 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre

PRO25SE



ARTIKELNR. 40-197

Das PRO25SE CTEK ist ein innovatives, vielseitiges und hocheffizientes Lade- und Stromversorgungsgerät mit 25 A. Die Ladekabel sind sechs Meter lang. Das Gerät kann also auch an Pfeilern oder in Arbeitsbuchten fest installiert werden. Das Gerät zeichnet sich durch seine starke Leistung und hochentwickelte Technologie aus. Es ist sicher und portabel sowie flexibel für alle 12-V-Fahrzeugbatterien einschließlich Lithium-Batterien (LiFePO₄) einsatzbar – die perfekte professionelle Lösung für das Laden von Batterien in der Werkstatt.

- Sicher und einfach zu bedienen.
- Prüft und rekonditioniert tiefentladene Batterien.
- Batteriesupportfunktion.
- Mit sechs Meter langen Ladekabeln, Wandaufhängung und Halterung.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	BLEI-SÄURE: 14,4/15,8/13,6 V LITHIUM: 13,8/14,4/13,3 V
Ladestrom	Max. 25 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Blei-Säure-Batterien (12 V) Lithium-Batterien (LiFePO4) 12 V
Batteriekapazität	BLEI-SÄURE: 40-500 Ah, LITHIUM: 30-450 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre







BATTERY ANALYZER



ARTIKELNR. 56-924

Der Battery Analyzer prüft den Zustand von 12-V-Bleibatterien, einschließlich Nass-, Ca/Ca-, Gel-, AGM- und wartungsfreien Batterien mit hoher Genauigkeit. Das Gerät ist leicht zu verwenden und liefert schnelle und einfach zu verstehende Ergebnisse.

Das leicht abzulesende Display liefert klare Informationen über den Zustand jeder 12-V-Bleibatterie und informiert über die erforderlichen Maßnahmen. Ein Abklemmen der Batterie von Fahrzeug ist nicht erforderlich; die patentierte Technologie des Battery Analyzer ist sowohl für den Anwender als auch für die Fahrzeugelektronik absolut sicher. Es ist verpolungsgeschützt, erzeugt keine Batteriebelastungen, keine Wärme und keine Funken.

- Einfach an die Batterie anschließen (Abklemmen der Batterie nicht erforderlich) und die Anweisungen auf dem Display befolgen.
- Prüft die Batterie in Sekunden und gibt auf dem Display ein sofortiges Ergebnis aus, das Hinweise auf erforderliche Maßnahmen enthält.
- Die patentierte Technologie liefert schnelle und genaue Ergebnisse ohne Belastung der Batterie.
- Eignet sich für alle Bleibatterien mit 12 V zwischen 200 und 1200 EN.

TECHNISCHE DATEN

Analyzer-Typ	Leitfähigkeit
Analysierter Batterietyp	12-V-Bleibatterien (nass, wartungsfrei, Ca/Ca, AGM, Gel)
Prüfspannung	Min. 8 V, max. 15 V
Auflösung (V)	0,1 V
Genauigkeit (V)	± 0,1 V
Bereich (EN)	200-1200 EN
Genauigkeit (EN)	± 25 EN
Garantie	2 Jahre







PRO BATTERY TESTER

ARTIKELNR. 40-209

Der CTEK PRO Battery Tester führt sekundenschnell einfache und präzise Batterieprüfungen durch. Das Gerät besitzt einen integrierten Drucker, sodass Sie Ihre Kunden unmittelbar anhand eines Ausdrucks der Ergebnisse hinsichtlich vorbeugender Wartung von Batterie oder elektrischem System beraten können.

- Kompatibel mit mehreren Bewertungssystemen (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
- Geeignet für die Prüfung unterschiedlicher Batteriearten: Standard/ Flüssig-Säure, AGM und GEL
- Prüft 12-V-Batterien und elektrische Systeme für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge
- Prüft die Spannung des Start- und Ladesystems
- Integrierte Drucker

TECHNISCHE DATEN

Display	LCD-Textdisplay
Temperaturkompensation	Tester prompted
Betriebs-temperatur	0-50° C (32-120° F)
Messbereich	100-900 CCA 100-550 DIN 100-900 EN 100-550 IEC 100-900 SAE
Integrierter drucker	Stromversorgung über die Batterie
Spannungsberiech	Prüft 12-V-Batterien bis auf 1 V
Kabellänge	533.4 mm
Stromversorgung	Während der Prüfung über die Batterie oder über 9-V-Batterie
Spannungsmesser	0,9-16 V DC +/- 0,05 V DC
Gehäusematerial	Säurebeständiger ABS-Kunststoff
Abmessungen	230 x 102 x 65 (mm)
Gewicht	499 g







18 Ladegeräte für Profis

MXTS 40



Das Modell MXTS 40 ist ein wesentlicher Ausstattungsteil das sich für die Stromversorgung mit 12 V und 24 V in Autowerkstätten und Ausstellungsräumen eignet. Es ist ein bedienerfreundliches, elektronisch sicheres Batterieladegerät mit schnellen Ladekapazitäten für jede chemische Zusammensetzung. Das MXTS 40 eignet sich auch als Batteriepuffer und bietet wählbare Einstellungen für eine konstante Spannungsversorgung um Schäden am Motorsteuergerät zu vermeiden. MTXS 40 ist einfach zu transportieren und wird mit einem 2,5 Meter langen Hochleistungskabel und abnehmbaren Hochqualitäts-Klemmen geliefert.

- Ideal für die Verwendung in Werkstätten und Ausstellungsräumen
- Ausgänge 40A/12 V und 20A/24 V
- Wählbare Versorgung von Spannung/Strom an elektronische Motorsteuergeräte
- Temperaturkompensation und Instandsetzung der Batterie
- Abnehmbare, 2,5 m lange Hochleistungskabel und Klemmen
- Kompatibel mit Pro-Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4 V/14,7 V/15,8 V und 28,8 V/29,4 V/31,6 V
Ladestrom	Max. 40/20 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus mit einstellbaren Parametern
Einstellungen für Strom- versorgung	12 V: 13,6 V/14,0 V/14,4 V/14,8 V 24 V: 27,2 V/28,0 V/28,8 V/29,6 V
Batterietyp	Alle Bleibatterietypen mit 12/24 V
Batteriekapazität	12 V: 20–1200 Ah, 24 V: 10–600 Ah
Isolierung	IP20
Garantie	2 Jahre







MXTS 70/50



ARTIKELNR. 40-016

Das MXTS 70/50 ist ein leistungsfähiges Werkstattladegerät mit Batteriepufferungsfunktion und erweiterten Funktionen. Das MXTS 70/50 ist ein vollautomatisches 8-Stufen-Ladegerät mit einstellbarer Ladespannung für 12-V- oder 24-V-Bleibatterien in Größen von 20–1500 Ah und bis zu 50 A Ladestrom. Mit 50-A-Konstantstromversorgung im 12-V- und 24-V-Modus. Zusätzlich stehen im 12-V-Modus für hohe Lasten kurzzeitig bis zu 70 A zur Verfügung. Es eignet sich für alle Bleibatterien, einschließlich AGM- und EFB-Start/Stopp-Batterien. Das benutzerfreundliche MXTS 70/50 zeigt mithilfe von LEDs Informationen zu Ladestatus und -fortschritt wie Ladespannung, Ladestrom, Ladezeit (h) und Kapazität (Ah) an.

- Ideal für die Anwendung in Werkstätten und Ausstellungsräumen
- Batteriepufferungs- oder Ladefunktion
- 50 A/12-V- und 24-V-Ladeausgang
- 50 A Konstantstromversorgung bei 12 V/24 V bis zu 70 A bei 12 V
- Einstellbare Konstantspannungsversorgung für Motorsteuergeräte
- Temperaturkompensation und Instandsetzung der Batterie
- Abnehmbare, 6 m lange Hochleistungskabel und Klemmen
- Kompatibel mit Pro-Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Spannung	Max. 16/32 V
Ladestrom	Max. 50 A, 70 A (30 Sek.) bei 12 V, max. 50 A bei 24 V
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus mit einstellbaren Parametern
Batterietyp	Alle Bleibatterietypen mit 12/24 V
Batteriekapazität	20-1500 Ah
Isolierung	IP20
Garantie	2 Jahre









Das PRO60 ist eine neue Generation fortschrittlicher Ladegeräte mit Batteriepufferungsfunktion, das speziell für die Anforderungen moderner 12-V-Fahrzeugwerkstätten ausgelegt sind. Leicht zu transportieren, einfach zu bedienen und für alle Blei-Säure-Technologien, einschließlich AGM- und EFB-Start/Stopp-Batterien geeignet, bietet das PRO60 zusätzlich einen Lithium-Lademodus. Die patentierte Funktion "Adaptive Charging" (adaptive Ladecharakteristik) analysiert permanent die Batterie, um die maximale Batterieladung in kürzestmöglicher Zeit zu erreichen und ermöglicht es dem Benutzer, Bleibatterien beliebiger Größe (ab 10 Ah) auf einfache Weise aufzuladen. Einstellbare Batteriepufferungsfunktion für Werkstatt oder Ausstellungsraum mit bis zu 60 A Konstantstrom.

- Alle Batterietypen, einschließlich Lithiumbatterien.
- Adaptive Ladecharakteristik mit breitem Batteriegrößenbereich: 10 Ah-1600 Ah.
- Einstellbarer Konstantspannungsausgang (12,6 V-14,8 V) mit bis zu 60 A.
- 5M-DC-Kabel mit hochwertigen Klemmen.
- · Hoher Wirkungsgrad mit lüfterloser Kühlung.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4 V / 14,7 V / 15,8 V
Ladestrom	Max. 60 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus mit einstellbaren Parametern und adaptiver Ladecharakteristik
Batterietyp	Alle Arten von 12-V-Bleibatterien sowie Lithium- und LiFePO4-Batterien
Batteriekapazität	Bleibatterien: 10-1800 Ah, LiFePO4: 15-600 Ah
Isolierung	IP40 (für Innenräume)
Garantie	2 Jahre











ARTIKELNR. 40-230

Mit dem CTEK PR0120 können Batterien wiederaufgeladen und rekonditioniert werden. Dabei kommt ein mehrstufiges Ladeverfahren zum Einsatz. Das CTEK PR0120 ist kompatibel mit allen 12-V-Batterien, beispielsweise Normal- und Nassbatterien, Kalzium (Ca/Ca)- und Lithiumbatterien (LiFeP04) sowie AGM- und EFB-Start-Stopp-Batterien. Der "Selbstlernmodus" des CTEK PR0120 erkennt automatisch die geeignete Batterieeinstellung und stellt die Option mit dem schnellsten Ladevorgang ein. Mit nur vier Tasten und einem verständlichen LCD-Display äußerst benutzerfreundlich. Das CTEK PR0120 eignet sich auch als stabile Spannungsversorgung mit 12,6 bis 14,8 V (wählbar in 0,1-V-Schritten). Dadurch wird sichergestellt, dass keine Schäden an der empfindlichen Fahrzeugelektronik entstehen.

EIGENSCHAFTEN

- STABILER LADESTROM BIS ZU 120 AMPERE UND VOLL EINSTELLBARE SPANNUNGSWERTE.
- KOMPATIBEL MIT ALLEN 12-V-BATTERIEN, AUCH LITHIUMBATTERIEN (LIFEPO4).
- GEEIGNET FÜR BATTERIEN VON 10 AH-3.600 AH (15 AH-1.200 AH LIFEP04).
- 5-M-KABEL UND HOCHLEISTUNGSSCHELLEN.
- HOHER WIRKUNGSGRAD MIT LÜFTERLOSER KÜHLUNG.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4 V / 14,7 V / 15,8 V
aparinung	14,4 V / 14,7 V / 13,6 V
Ladestrom	Max. 120 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus mit einstellbaren Parametern und adaptiver Ladecharakteristik
Batterietyp	Alle Arten von 12-V-Bleibatterien sowie Lithium- und LiFePO4-Batterien
Batteriekapazität	Bleibatterien: 10-3600 Ah, LiFePO4: 15-1200 Ah
Isolierung	IP40 (für Innenräume)
Garantie	2 Jahre



Das MXT 4.0 eignet sich ideal für die Erhaltungsladung größerer Fahrzeugflotten mit 24-V-Bordelektrik, sowie für Backupsysteme, industrielle Reinigungsmaschinen, Rollstühle usw. Das MXT 4.0 ist mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgerüstet, die eine Vielzahl an Batterieproblemen lösen können.

- Der 4 A-Ausgang lädt Batterien von 8 bis 100 Ah und bietet Erhaltungsladung für Batterien bis 250 Ah.
- Der vollautomatische, 8-stufige Ladezyklus umfasst patentierte Entsulfatierungs- und Impuls-Erhaltungsprogramme.
- Recond-Programm Spezialprogramm zum Wiederbeleben tief entladener Batterien.
- Kaltwetterprogramm für das Laden bei tiefen Temperaturen und für AGM-Batterien.
- Kompaktes, robustes Design bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8/29,4/31,6 V
Ladestrom	Max. 4 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	24-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	8-100 Ah, Erhaltungsladung bis zu 250 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre







MXT 14



ARTIKELNR. 56-734

Das MXT 14 ist ein professionelles 24-V-Ladegerät. Es wurde für Nutzfahrzeuge entwickelt, bei denen die Batterien Höchstleistungen erbringen müssen und eignet sich ideal für Busse, LKW und Nutzfahrzeugwerkstätten.

Das MXT 14 ist mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgerüstet, die eine Vielzahl an Batterieproblemen lösen können.

- Lädt Batterien von 28 bis 300 Ah und bietet Erhaltungsladung für Batterien bis 500 Ah.
- Versorgungsprogramm kann als 24 V-Stromquelle verwendet werden, um elektrische Einstellungen zu schützen.
- Recond-Programm Spezialprogramm zum Wiederbeleben tief entladener Batterien.
- Mit eingebautem Temperatursensor.
- Hoher Wirkungsgrad.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8/31,6/27,2 V
Ladestrom	Max. 14 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	24-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-300 Ah, Erhaltungsladung bis zu 500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre







22 Ladegeräte für Profis



Ein effektives Batteriemanagement ist heutzutage wichtiger als je zuvor. Es besteht eine stetig anwachsende Nachfrage nach integrierten Ladelösungen, die immer höheren Leistungsanforderungen gerecht werden und gleichzeitig Platz sparen und die Lebensdauer der Batterie erheblich verlängern sollen. Egal, ob feste Installation oder mobiles Gerät – CTEK hat für alle Arten der Batterieaufladung die passende Lösung für Sie. Unsere Palette an 12-V- und 24-V-Ladegeräten liefert eine komplette Batteriepflegelösung, mit der die Batterieleistung maximiert wird.

Das XS 7000 ist das perfekte 12 V-Universalladegerät. XS 7000 hat keine Modus-Taste - einfach nur ans Netz anschließen und die Batteriekabeln verbinden, um den Ladevorgang zu beginnen. Es eignet sich ideal, um größere Batterien/Akkus aufzuladen und ist sowohl für eine tragbare als auch stationäre Verwendung konzipiert. Das XS 7000 bietet eine Anzahl verschiedener Funktionen an, z.B. eine Batteriediagnose, die anzeigt, ob die Batterie Ladung aufnimmt und erhalten kann, sowie eine einzigartige Wartungsladung.

- Lädt Batterien von 14 bis 150 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 225 Ah.
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz
- Die automatische Erkennung altersschwacher Batterien vermeidet unerwartete Überraschungen
- Spritzwasser- und staubgeschützt nach IP65.



Spannung	14,4 V
Ladestrom	Max. 7 A
Ladegerät-Typ	7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	14-150 Ah, Erhaltungsladung bis zu 225 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre Garantie









ARTIKELNR. 40-189

Das I1225 lädt effizient und schnell und ist ideal für die Erhaltungsladung von Fahrzeugen und Geräten mit 12 V geeignet. Das I1225 mit automatischem, siebenstufigem Ladezyklus lädt 12-V-Batterien zwischen 40 und 500 Ah mit 25 A und ist gemäß IP44 für den Außenbereich zugelassen. Es ist mit einer vollautomatischen Batteriediagnosefunktion zum Ermitteln der Ladbarkeit und des Ladungserhalts, einem einzigartigen Erhaltungsladesystem und einem Temperatursensor für optimierte Ladeeffizienz bei jeder Witterung ausgerüstet. Das I1225 lässt sich mit seinen zwei Meter langen Ladekabeln mit M10-Ösen leicht anschließen.

- Lädt Batterien zwischen 40 und 500 Ah.
- Patentierte Erhaltungsladung für höhere Lebensdauer.
- Temperatursensor zum Kompensieren von Kälte.
- Verpolungsgeschützt.
- · Kurzschlusssicher.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4 V
Ladestrom	Max. 25 A
Ladegerät-Typ	7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Blei-Säure-Batterien (12 V)
Batteriekapazität	40-500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre







24









D250SA

ARTIKELNR 40-186

Das mit preisgekrönter schwedischer Technologie ausgestattete D250SA mit Dual-Eingang maximiert die Batteriekapazität Ihres Fahrzeugs und ist das ideale Ladegerät für Fahrzeuge ohne Netzstromzugang.

EIGENSCHAFTEN

- 5-STUFIGER LADEVORGANG, DER DURCH KONVENTIONELLE LICHTMASCHINEN ODER SMART-GENERATOREN SOWIE SOLARMODULE UND WINDGENERATOREN GESPEIST WERDEN KANN
- DER AUTOMATISCHE BATTERIESEPARATOR FUNKTIONIERT OHNE DIODEN UND VSR-RELAIS
- AGM-MODUS FÜR AGM-BATTERIEN
- PARALLELER EINGANG FÜR LICHTMASCHINE UND SOLARMODULE
- GEEIGNET FÜR SOLARMODULREGLER MIT MPPT (MAXIMUM POWER POINT TRACKING)
- BEI VOLL AUFGELADENER SERVICEBATTERIE
 WECHSELT DAS SYSTEM ZUR ERHALTUNGSLADUNG
 DER STARTERBATTERIE

TECHNISCHE DATEN

Spannung	Max 14.4V (14.7V in AGM)
Ladestrom	20 A
Ladegerät-Typ	5-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12 V Blei-Säure-Batterien
Batteriekapazität	40-300 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre

SMARTPASS 120

ARTIKELNR 40-185

Smartpass 120 lädt und versorgt die Servicebatterie und Endgeräte mit 120 A, trennt kritische Endgeräte von nicht-kritischen Endgeräten und stellt sicher, dass Radio, Notbeleuchtung und Navigationssysteme immer mit Strom versorgt werden.

EIGENSCHAFTEN

- DER AUTOMATISCHE BATTERIESEPARATOR FUNKTIONIERT OHNE DIODEN UND VSR-RELAIS
- DER BATTERIEWÄCHTER STELLT SICHER, DASS KRITISCHE FUNKTIONEN STETS MIT STROM VERSORGT WERDEN UND SCHÜTZT IHRE SERVICEBATTERIE VOR TIEFENTLADUNG
- DIE STARTHILFEFUNKTION NUTZT DIE ENERGIE DER SERVICEBATTERIE, UM DEN MOTOR BEI ENTLADENER STARTERBATTERIEN ZU STARTEN
- DIE STROMQUELLENPRIORITÄT SORGT DAFÜR, DASS KRITISCHE VERBRAUCHER DIREKT ÜBER DIE LICHTMASCHINE MIT STROM VERSORGT WERDEN, WENN DER MOTOR LÄUFT
- BEI VOLL AUFGELADENER SERVICEBATTERIE
 WECHSELT DAS SYSTEM ZUR ERHALTUNGSLADUNG
 DER STARTERBATTERIE

TECHNISCHE DATEN

Ladestrom	120 A (350A kurzzeitig für 10 s)
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-800 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre









140A OFF ROAD LADESYSTEM

ARTIKELNR. 40-257

CTEK hat durch die Kombination des D250SA Smart Charger mit der SMARTPASS 120 Complete Management Unit das ultimative 12-V-Stromversorgungssystem für Fahrzeuge geschaffen. Installieren Sie dieses Produkt in Ihrem Geländewagen, Wohnmobil oder Wohnwagen, und Ihre Batterien verfügen über ultimative Leistung und Lebensdauer. Mit CTEK können Sie Ihren Outdoor-Genuss verlängern!

D250SA

Das Ladegerät D250SA bezieht seine Energie aus Gleichstromquellen wie z.B. Lichtmaschinen, Solarmodulen oder Windkraftanlagen und optimiert diesen Strom, um die Ladeanforderungen verschiedener Batteriebanken zu erfüllen.

SMARTPASS 120

SMARTPASS 120 ist ein Energiemanagementsystem mit integriertem Unterspannungsschutz. Es nutzt die zur Verfügung stehende Energie und gibt diese an die Servicebatterien oder an die elektrischen Verbraucher weiter.

SYSTEM MONITOR

Die Einheit überwacht kontinuierlich die Spannung, den Strom (Lade- und Entladestrom) und berechnet den Ladezustand sowie die verbleibende Zeit bis ein erneutes Aufladen erforderlich bzw. der Ladevorgang abgeschlossen ist.



20A OFF GRID LADESYSTEM

ARTIKELNR. 40-256

Das Ladesystem von CTEK lädt Ihre Batterie mithilfe mehrerer Quellen, priorisiert Verbindungen und kümmert sich um die Batterie, damit diese niemals vollständig entladen wird. Das Gerät optimiert den Ladevorgang während der Fahrt und erhöht die Netzunabhängigkeit. Die CTEK-Batterieüberwachung gibt Ihnen maximale Kontrolle und zeigt Ihnen, wie viele Stunden noch übrig sind, bevor die Batteriebank ist leer. Bei diesem System können Sie sich zurücklehnen und entspannen, denn Sie wissen genau, wie lange Ihre Batterie noch durchhält.

D250SA

Das Ladegerät D250SA bezieht seine Energie aus Gleichstromquellen wie z.B. Lichtmaschinen, Solarmodulen oder Windkraftanlagen und optimiert diesen Strom, um die Ladeanforderungen verschiedener Batteriebanken zu erfüllen.

SYSTEM MONITOR

Die Einheit überwacht kontinuierlich die Spannung, den Strom (Lade- und Entladestrom) und berechnet den Ladezustand sowie die verbleibende Zeit bis ein erneutes Aufladen erforderlich bzw. der Ladevorgang abgeschlossen ist.







Das XT 14000 ist ein professionelles 24-V-Ladegerät. Es ist entwickelt worden, um Fahrzeuge und Maschinen mit 24V-Spannung aufzuladen und zu versorgen. Das XT 14000 ist mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgerüstet, die eine Vielzahl an Batterieproblemen lösen können. Es bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, die anzeigt, ob Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, eine einzigartige Wartungsladungsfunktion sowie einen Temperatursensor für optimiertes, wetterunabhängiges Laden.

- Keine Modus-Taste einfach nur ans Netz anschließen und die Batteriekabeln verbinden, um den Ladevorgang zu beginnen.
- Kompaktes, robustes Design Schutzart IP44, geeignet für die Verwendung im Freien.
- Temperatursensor.
- Die automatische Erkennung altersschwacher Batterien vermeidet unerwartete Überraschungen.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8 V
Ladestrom	Max. 14 A
Ladegerät-Typ	7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	24-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-300 Ah, Erhaltungsladung bis zu 500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre









Das XT 14000 EXTENDED ist ein professionelles 24-V-Ladegerät. Es dafür ausgelegt, Fahrzeuge und Maschinen mit 24-V-Spannung aufzuladen und zu versorgen. Das XT 14000 EXTENDED hat keine Modus-Taste - einfach nur Netzstecker einstecken und die Batteriekabeln anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

- Keine Modus-Taste einfach nur ans Netz anschließen und die Batteriekabeln verbinden, um den Ladevorgang zu beginnen.
- Kompaktes, robustes Design Schutzart IP44, geeignet für die Verwendung im Freien.
- Temperatursensor.
- Die automatische Erkennung altersschwacher Batterien vermeidet unerwartete Überraschungen.
- Kabel mit 6 Meter Länge und Kabelschuhe M8 für Festeinbau.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8 V
Ladestrom	Max. 14 A
Ladegerät-Typ	7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	24-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-300 Ah, Erhaltungsladung bis zu 500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre







30 Integrierte Lösungen





Das D250TS ist ein vollautomatisches Ladegerät mit Ladeausgleich für kombinierte Batteriebanken (24 V). Perfekt für Schwerlastfahrzeuge, Freizeitfahrzeuge und Boote. Das D250TS ist ein automatisches, vierstufiges Ladegerät mit 10 A für 24-V-Batterien zwischen 28 und 200 Ah. Das Ladegerät entspricht IP65 und schützt die Fahrzeugelektronik. Es ist für Blei-Säure-Batterien aller Art geeignet (WET, MF, GEL, AGM).

- Automatische Batterietrennung.
- Entspricht IP65 geschützt gegen Spritzwasser und Staub.
- Eingangsspannung 14 bis 30 V, Ladestromspannung 28,8 V.
- Max. Ladestrom 10 A, lädt Batterien von 28 bis 200 Ah.
- Temperatursensor
- Ladeausgleich für 24-V-Batterien.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8 V
Ladestrom	Max. 10 A
Ladegerät-Typ	4-stufiges, vollautomatisches DC/DC-Ladegerät
Batterietyp	24-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-200 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre













ARTIKELNR. 56-386

Das M100 ist ein vollautomatisches 8-Stufen-Ladegerät mit einem Ladestrom von 7 A; es eignet sich ideal für das Laden von Batterien von 14 bis 150 Ah für sowie für die Erhaltungsladung von bis zu 225 Ah.

- Lädt Batterien von 14 Ah bis zu 150 Ah und bietet Erhaltungsladung für Batterien bis zu 225 Ah.
- Kompaktes, robustes Design bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.
- Optionales Kalt/AGM-Programm effizienteres Laden für AGM-Batterien und bei winterlichen Temperaturen.
- Versorgungsprogramm kann als 12 V-Stromquelle verwendet werden, um elektrische Einstellungen zu schützen.
- Recond-Programm Spezialprogramm zum Wiederbeleben tief entladener Batterien.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 7 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	14-150 Ah, Erhaltungsladung bis zu 225 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre







32 Integrierte Lösungen



Das M15 lädt schnell und effizient Schiffsbatterien eines breiten Spektrums.

Das M15 ist das perfekte Ladegerät mit 15 A für jeden Bootsbesitzer. Zu den Funktionen zählen der Rekonditionierungsmodus für tiefentladene Batterien (WET und Ca/Ca) sowie ein Temperatursensor, der bei Temperaturabweichungen um mehr als +25°C den Ladestrom optimiert. Weiterhin ist das Gerät mit einem Modus für Lithium-Batterien (LiFePO $_4$) ausgestattet. Das M15 lässt sich mit seinem vier Meter langen Ladekabel mit M10-Ösen leicht auf jedem Boot installieren.

- Spezieller Modus für Lithium-Ionen-Batterien (LiFePO₄).
- Rekonditionierungsmodus für tiefentladene Batterien
- AGM-Programm for AGM-Batterien.
- Gemäß IP44 für den Außenbereich zugelassen.







TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/13,8/15,8 V
Ladestrom	Max. 15 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Blei-Säure-Batterien (12 V) aller Art (WET, EFB, Ca/Ca, AGM, GEL)
	Lithium-Batterien (LiFePO4, Li-Fe, Li-Iron, LFP) 12 V (4 Zellen)
Batteriekapazität	BLEI-SÄURE: 28-300 Ah, LITHIUM: 20-280 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	5 Jahre





ARTIKELNR. 40-201

Das M25 eignet sich perfekt für das schnelle und effektive Laden von größeren Servicebatterien auf Booten.

Das M25 ist das perfekte Ladegerät mit 25 A für jeden Bootsbesitzer. Zu den Funktionen zählen der Rekonditionierungsmodus für tiefentladene Batterien (Nass und Ca/Ca) sowie ein Temperatursensor, der bei Temperaturabweichungen um mehr als +25°C den Ladestrom optimiert. Weiterhin ist das Gerät mit einem Modus für Lithium-Batterien (LiFePO4) ausgestattet. Das M25 lässt sich mit seinem vier Meter langen Ladekabel mit M10-Ösen leicht auf jedem Boot installieren.

- Spezieller Modus für Lithium-Ionen-Batterien (LiFePO₄).
- Rekonditionierungsmodus für tiefentladene Batterien
- AGM-Programm for AGM-Batterien.
- Gemäß IP44 für den Außenbereich zugelassen.







TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/13,8/15,8 V
Ladestrom	Max. 25 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Blei-Säure-Batterien (12 V) aller Art (WET, EFB, Ca/Ca, AGM, GEL)
	Lithium-Batterien (LiFePO4, Li-Fe, Li-Iron, LFP) 12 V (4 Zellen)
Batteriekapazität	BLEI-SÄURE: 40-500 Ah, LITHIUM: 30-450 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	5 Jahre











Das CTEK 12420 besitzt 15 einprogrammierte Ladekurven, die frei miteinander kombiniert werden können. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein spezieller Ladealgorithmus, mit dem auch tiefentladene Batterien rekonditioniert werden können sowie ein Anlassschutz und die integrierten NC- und NO-Kontakte.


Der intelligente Kabelverlustausgleich des I2420 mit seinem Hochfrequenz-Umschaltmodus ermöglicht noch schnelleres Laden. Der hohe Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 94% des I2420 ermöglicht geringere CO_2 -Emission und insgesamt geringeren Stromverbrauch.

- Wählbare Ladekurven
- Entspricht IP64
- Geeignet für alle gängigen Batterien des Typs Blei-Säure, AGM und GEL ab einer Spannung von 0,5 V
 - Spezialalgorithmus für Lithium-Batterien (LiFePO₄) 12V.
- Anlassschutz
 - Protokollieren und Speichern von bis zu 200 Ladezyklen
- Automatisches Rekonditionieren tiefentladener Batterien

TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8 V
Ladestrom	Max. 20 A
Ladegerättyp	Mehrstufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Blei-Säure (24 V) (anpassbar an LiFePO4)
Batteriekapazität	40 bis 300 Ah
Umwandlungswirkungsgrad	Bis zu 94 %
Größe des Ladegeräts	197 x 148 x 64 mm
Schutz	IP64
Gewährleistung	2 Jahre



















ARTIKELNR. 88875230

Das CTEK I2440 besitzt 15 einprogrammierte Ladekurven, die frei miteinander kombiniert werden können. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein spezieller Ladealgorithmus, mit dem auch tiefentladene Batterien rekonditioniert werden können sowie ein Anlassschutz und die integrierten NC- und NO-Kontakte.

Der intelligente Kabelverlustausgleich des I2440 mit seinem Hochfrequenz-Umschaltmodus ermöglicht noch schnelleres Laden. Der hohe Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 94% des I2440 ermöglicht geringere CO_2 -Emission und insgesamt geringeren Stromverbrauch.

- Wählbare Ladekurven
- Entspricht IP64
- Geeignet für alle gängigen Batterien des Typs Blei-Säure, AGM und GEL ab einer Spannung von 0,5 V
 - Spezialalgorithmus für Lithium-Batterien (LiFePO₄) 12V.
- Anlassschutz
 - Protokollieren und Speichern von bis zu 200 Ladezyklen
- Automatisches Rekonditionieren tiefentladenerBatterien

TECHNISCHE DATEN


Spannung	28,8 V
Ladestrom	Max. 40 A
Ladegerättyp	Mehrstufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Blei-Säure (24 V) (anpassbar an LiFePO4)
Batteriekapazität	100 bis 1500Ah
Umwandlungswirkungsgrad	Bis zu 94 %
Größe des Ladegeräts	281 x 235 x 85 mm
Schutz	IP64
Gewährleistung	2 Jahre







34 Integrierte Lösungen



ZUBEHÖR CTX





CONNECT **EXTENSION**

Das Verlängerungskabel ermöglicht den Einsatz des CTEK-Ladegerätes, wenn sich dieses weiter vom Fahrzeug oder der Batterie entfernt befindet.

Artikelnr. 40-134

INDICATOR **EYELET M8**

Praktisch bei Batterien, die schwer zu erreichen sind. Zeigt den Ladezustand der Batterie klar und deutlich an.

Artikelnr. 40-133

INDICATOR **PLUG 12V**

Der INDICATOR PLUG 12V kann an das CT5 POWERSPORT angeschlossen werden, um bei BMW-Motorrädern das Laden per CANBUS zu ermöglichen.

Artikelnr. 40-165





MOUNTING BRACKET

Robuste und vielseitige Montagehalterung für eine praktische Lagerung von Ladegerät und Kabeln.

Artikelnr. 40-132

COMFORT **CONNECT**



COMFORT CONNECT - Eyelet

Comfort Connect - Eyelet sind praktische Zubehörteile, mit denen Batterien in schwer zugänglichen Bereichen geladen werden können, oder wo die Verwendung von Klemmen ungünstig oder unmöglich ist. Comfort Connect - Eyelet ist einfach zu montieren, spritzwasserund staubgeschützt. 400 mm Kabellänge. Passt für alle CTEK-Ladegeräte mit bis zu 10 A.

Eyelet M6 Artikelnr. 56-260 Eyelet M8 Artikelnr. 56-261 Eyelet M10 Artikelnr. 56-329



COMFORT CONNECT - Cig Plug

Comfort Connector – Cig Plug ist ein leicht zu montierender Adapter, der ein Laden über ein mit einem CTEK-kompatiblem Ladegerät über den 12-V-Zigarettenanzünder oder eine Zubehörsteckdose erlaubt. 400 mm Kabellänge. Passt für alle CTEK-Ladegeräte mit bis zu 10 A.

Hinweis: Die Buchse muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der Zündschalter auf "Aus" steht.

Artikelnr. 56-263



COMFORT **CONNECT**- **Cig Socket**

Comfort Connect – Cig Socket ist ein sinnvolles Zubehörteil, das die Verwendungsmöglichkeit des CTEK Comfort Connect-Batterieanschlusses noch erweitert. Wenn COMFORT CONNECT – Cig Socket angeschlossen ist, können Sie Navigationssysteme, Mobiltelefone, beheizte Handgriffe, beheizbare Kleidung usw. betreiben. 1 m Kabellänge.

Artikelnr. 56-573



COMFORT **CONNECT**- **2.5M Extension Cable**

Nützliches Verlängerungskabel, mit dem jedes CTEK-Ladegerät mit bis zu 10 A Leistung an anderes Zubehör wie z. B. Klemmen oder Schnellverbinder (Comfort Connect) angeschlossen werden kann. Besonders hilfreich, wenn das Ladegerät in einiger Entfernung von der Batterie aufgestellt werden muss. 2,5 m Kabellänge.

Artikelnr. 56-304



COMFORT CONNECT - Socket Adapter

Mit diesem Adapter können die Anschlüsse und das Zubehör von aktuellen CTEK-Ladegeräten mit einer Leistung bis zu 10 A auch an älteren Steckdosen betrieben werden. Eliminiert den Bedarf die Anschlüsse zu den Batterien zu ändern wenn das Ladegerät erneuert wird. Kabellänge 120 mm.

Artikelnr. 56-344



COMFORT **CONNECT** - **Plug Adapter**

Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss älterer CTEK-Ladegeräte (vor 2008) an das Zubehör der "neuen Generation". Schließen Sie den Adapter einfach an das CTEK-Ladegerät mit dem "alten" Stecker an; das Gerät ist dann sofort für unser gesamtes Zubehör bereit. Kabellänge 120 mm.

Artikelnr. 56-689

COMFORT INDICATOR



COMFORT **INDICATOR** - **Eyelet**

Der Comfort Indicator Eyelet M6 und M8 verwendet ein einfaches "Ampelsystem", um den Ladezustand Ihrer Batterie anzuzeigen. Mit Comfort Indicator Eyelet verfügen Sie über eine Permanentinstallation. Falls ein Laden erforderlich werden sollte, stecken Sie das CTEK-Ladegerät einfach ein und laden Sie die Batterie. Kabellänge 500 mm.

Eyelet M6 Artikelnr. 56-629 Eyelet M8 Artikelnr. 56-382



COMFORT **INDICATOR** - Cig Plug

COMFORT INDICATOR – Cig Plug ist eine Kombination aus Schnellverbinder und Anzeigegerät für ein einfaches Laden. Perfekt zum Überprüfen des Ladezustands und zum Laden der Batterie über die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs. Geeignet für alle 12-V-Ladegeräte von CTEK mit bis zu 7 A Leistung. Comfort Indicator – Cig Plug ist ein Universalgerät für sowohl 12-mm- und 21-mm-Steckdosen.

Hinweis: Die Buchse muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der Zündschalter auf "Aus" steht.

Artikelnr. 56-870



COMFORT **INDICATOR** - Clamp

Der Comfort Indicator Clamp verwendet ein einfaches "Ampelsystem", um den Ladezustand Ihrer Batterie anzuzeigen. Leichter Wechsel zwischen Fahrzeugen, ideal für Werkstätten und Verkaufsräume. Wenn ein Laden erforderlich wird, kann die Kappe vom Gerät abgenommen und ein kompatibles CTEK-Ladegerät eingesteckt werden, um die Batterie wieder vollständig aufzuladen. Kabellänge 1,5 m.

Artikelnr. 56-384





COMFORT **INDICATOR** - **Panel**

Das Comfort Indicator – Panel verwendet ein einfaches "Ampelsystem", um den Ladezustand Ihrer Batterie anzuzeigen. Verfügbar in zwei Kabellängen, 1,5 m und 3,3 m. Das Comfort Indicator – Panel mit Flachsteckeranschluss hat keine eigenen Kabel.

Panel M8 (1,5 m) Artikelnr. 56-380 Panel M8 (3,3m) Artikelnr. 56-531 Panel M8 (Flachstecker) Artikelnr. 56-562

38 Zubehör

ZUBEHÖR







PRO-ZUBEHÖR



COMFORT CONNECT - XLR

Comfort Connect - XLR ist ein sinnvolles Zubehörteil, mit dem Sie das Ladegerät CTEK MXT 4.0 einfach und direkt an die an vielen 24 V-Rollstühlen und -Elektromobilen vorhandene XLR-Buchse anschließen können. 3-poliger XLR-Anschluss, 400 mm Kabellänge.

Kompatibel zu CTEK MXT 4.0 (4 A).

Artikelnr. 56-867



BUMPER 300

CTEK BUMPER schützt Ihr CTEK-Ladegerät vor Stößen und Kratzern. Verleiht rutschigen Oberflächen zusätzliche Grifffestigkeit. Aus haltbarem Silikongummi. Aus haltbarem Silikongummi. CTEK BUMPER passt genau über das Gehäuse Ihres CTEK-Ladegerätes.

Geeignet für die CTEK-Ladegeräte MXS15, MXS25, MXS25EC, MXT14, M200, M300

Artikelnr. 40-060





WALL HANGER 300

Der WALL HANGER 300 wurde speziell für die Befestigung größerer CTEK-Ladegeräte an Wänden oder Säulen gebaut; er kann auch an Fahrzeugtüren gehängt werden. Der WALL HANGER 300 besteht aus einer Platte, die mit den mitgelieferten Schrauben direkt an die Rückseite des Ladegerätes befestigt werden kann, sowie einem Haken für das Aufhängen von Kabeln.

Eine Montageplatte, BRACKET, ist ebenfalls enthalten und kann an Wänden oder Säulen angebracht werden. Die Aufhängevorrichtung ist mit Gummifüßen ausgerüstet, um ein Zerkratzen der Fahrzeuglackierung zu vermeiden.

Geeignet für den Einsatz mit: MXS 25, MXT 14, M200, M300

Artikelnr. 56-314



WALL HANGER PRO

Der WALL HANGER PRO wurde speziell für ein einfacheres Handling und eine komfortablere Lagerung der Geräte CTEK MXTS 40 oder MXTS 70/50 konzipiert. Mit dem WALL HANGER PRO kann das Ladegerät entweder mittels der mitgelieferten Montageplatte, der Befestigung an die Wand montiert oder mit dem Gurt umhergetragen werden. Der gummibeschichtete Rahmen schützt das Gerät während des Gebrauchs gegen Kratzer und erhöht die Festigkeit.

Geeignet für den Einsatz mit: MXTS 40, MXTS 70/50

Artikelnr. 40-068

40 Zubehör





WALL HANGER PRO 60

Die PRO 60 WANDHALTERUNG ermöglicht eine ordentliche Aufbewahrung von Kabeln und Klemmen.

Geeignet für den Einsatz mit:

• PRO 60

TROLLEY PRO

Auf dem TROLLEY PRO lassen sich zahlreiche Lade- und Prüfgeräte sicher transportieren. Mit einem Rahmen aus robustem, schwarz pulverbeschichtetem Stahl sowie vier Rädern ist der TROLLEY PRO auch auf engstem Raum wendig. Zwei Radbremsen sorgen für einen stabilen Stand. Kabel lassen sich an den zahlreiche Haken gut sortiert aufbewahren. Auf der vielseitigen, vorgebohrten Platte können Sie Ihre bevorzugten CTEK PRO Ladegeräte wie gewünscht anbringen.


- Vielseitige Teststation für Ladegerät, Tester und Batterien.
- Perfekt für die Flash-Programmierung/Aktualisierung.
- Vorgebohrtes Trägerblech zur Montage mehrerer CTEK Pro-Ladegeräte.
- Robuste Stahlkonstruktion mit großen Gummirädern.
- Haltbare schwarze Pulverbeschichtung.

Geeignet für den Einsatz mit: MXS 25, MXT 14, MXTS 40 und MXTS 70/50. PR060 (mit Trolley Adapter - Artikelnr. 40-227) PR060/PR0120 (mit Trolley Adapter - Artikelnr. 40-246)

Artikelnr. 40-187

Artikelnr. 56-604

ERSATZTEILE



NTC CABLE - 1.7M

1,7 m Temperatursensorkabel.

Geeignet für: MXS 10

2 Jahre Garantie.

Artikelnr. 40-141



CLAMP SHELLS - Red & Black

Ersatzisolierung für positive und negative Anschlussklemme.

Geeignet für: MXS 10EC, MXS 15, MXS 25, MXS 25EC, XS 25000, MXT 14, Multi XT 14000 Extended, XT 14000

2 Jahre Garantie.

Artikelnr. 40-147




AC CABLE - EU Plug

Netzkabel nur mit EU-Stecker.

Geeignet für: MXTS 70/50, MXTS 40

2 Jahre Garantie.

Artikelnr. 40-146



DC CABLE - 5M

5 m Gleichspannungskabel mit Hochleistungsklemmen.

Geeignet für: MXTS 70/50

2 Jahre Garantie.

Artikelnr. 56-759



CLAMPS - Red

Positive Ersatz-Hochleistungsanschlussklemme.

Geeignet für: MXTS 70/50

2 Jahre Garantie.

Artikelnr. 40-143



CLAMPS - Black


Negative Ersatz-Hochleistungsanschlussklemme.


Geeignet für: MXTS 70/50

2 Jahre Garantie.

Artikelnr. 40-142

42 Zubehör







CTEK SWEDEN AB ROSTUGNSVÄGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN TELEFON: + 46 225 351 80 | FAX: + 46 225 351 95 INFO@CTEK.COM | WWW.CTEK.COM